

PANNEAU STRATIFIE COMPACT



SOLIDITE ET FACILITE DE NETOYAGE

Les panneaux HYDECO sont adaptés aux environnements alimentaires.
Lavable, étanche, résistant aux UV et résistants aux rayures
Surface à contact alimentaire selon norme CE 1935/2004

OBJET

Les panneaux HYDECO sont conçus pour des finitions de murs intérieurs qui requièrent un revêtement hygiénique et à contact alimentaire.

STOCKAGE

Les panneaux HYDECO doivent être stockés à l'intérieur et à plat

GAMME DE TEMPERATURES :

Utilisation optimale entre -20°C et 80°C
A proximité d'une source de chaleur: Les panneaux HYDECO peuvent se décolorer lorsqu'ils sont installés à proximité d'une source de chaleur qui émet des températures supérieures à 55°C

RECOMMANDATIONS POUR L'USINAGE

Remarque: Protégez vos yeux avec des lunettes étanches; couvrez votre nez et votre bouche avec un masque filtrant lorsque vous découpez des panneaux HYDECO
Perçage-perceuse rapide (angle de découpe de 60°, avec un dégagement de 12°45°) ou scie emporte-pièce.
Découpage: Scie sauteuse, lames de scie à métaux ou scie circulaire renforcé de carbone ou lames de scie à ruban carburé

Dimensions standards (mm)

Longueur : 2800 mm

Largeur : 1250 mm

Epaisseur : 2,5 mm

Coloris : Blanc RAL 9003

Finition : mate

Poids : 2,95 kg/m²

Propriétés

Résistance à la flexion : >100 Mpa

Module d'élasticité : > 10000 Mpa

Resistance à la compression : 65

Resistance aux chocs : >4 KJ/m²

Coefficient de dilatation thermique linéaire : 0,2 %

Caractéristiques ignifuges : M1 – B-s1,d0

Conductivité thermique : 0,3 W/mK

Imperméabilité à la vapeur d'eau : 1-2 g/(d,m²)